



Nykyisten jäte- ja hulevesikaivon kansien alentaminen ~20...30 cm.

Hulevesikaivojen liitosputkikoko 160 M. Salaojat 110 M.

Räikäntien reunatuki vasen puoli h=60 mm. Oikea puoli pl:lle 115 asti h=120 mm, pl:lta 115 alkaen h=60 mm

P-alueen päädyn salaojatarve ratkaistaan työn aikana / purkumahdollisuus.

latu, lisäys

Reunatuki V17 h=+60 mm

Reunatuki V17 h=+30 mm

V17 h=+60 mm

V17 h=+30 mm

Reunatuki V17 h=+60 mm

Reunatuki V17 h=+120 mm

Reunatuki V17 suojatien kohdalla h=+30 mm

Reunatuki V17 h=+30 mm

Nykyisen hulevesikaivon kannen nostaminen ~20 cm, ritiläkansi (toimii edelleen pintakuivatuskaivona).

Nykyisten johtojen sijainti lähtötietojen mukaan. Johtojen ja kaapeleiden sijainti varmistettava ennen rakentamistöiden aloittamista.

Reunatuen vieressä olevat hulevesikaivot on laskettu 400 mm:n etäisyydelle reunakivestä. Kaivon kannen kehysten halkaisijana on käytetty 600 mm. Mikäli käytetään erilaista kannen halkaisijaa, on tämä huomioitava kaivon sijainnissa. Sakkapesäallisten kaivojen sakkapesän tilavuus on 300l.

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
<b>Hankkeen nimi</b> <b>RÄIKÄNPUISTON SUUNNITELMAN PÄIVITYS</b> <b>Rakennussuunnitelma</b>				
<b>Päristyksen sisältö</b> Kuivatuskartta				
<b>DESTIA</b>		<b>YLÖJÄRVEN KAUPUNKI</b> Tekninen osasto		
Pvm	Suunn.	Tuula Karhunen	Pvm	Tark.
27.10.2017	Proj.pääll.	Laura Soosalu	27.10.2017	Hyv.
Tierekisteritunnus			Mittakaava	Piir.no
tie / tieosa / väli			1:500	2