



Nykyisten jäte- ja hulevesikaivon kansien alentaminen ~20...30 cm.

Hulevesikaivojen liitosputkikoko 160 M. Salaojat 110 M.

Räikäntien reunatuki vasen puoli h=60 mm. Oikea puoli pl:lle 115 asti h=120 mm, pl:lta 115 alkaen h=60 mm

P-alueen päädyn salaojatarve ratkaistaan työn aikana / purkumahdollisuus.

latu, lisäys

Reunatuki V17 h=+60 mm

Reunatuki V17 h=+30 mm

V17 h=+60 mm

V17 h=+30 mm

Reunatuki V17 h=+60 mm

Reunatuki V17 h=+120 mm

Reunatuki V17 suojatien kohdalla h=+30 mm

Reunatuki V17 h=+30 mm

Nykyisten johtojen sijainti lähtötietojen mukaan. Johtojen ja kaapeleiden sijainti varmistettava ennen rakentamistöiden aloittamista.

Reunatuen vieressä olevat hulevesikaivot on laskettu 400 mm:n etäisyydelle reunakivestä. Kaivon kannen kehysten halkaisijana on käytetty 600 mm. Mikäli käytetään erilaista kannen halkaisijaa, on tämä huomioitava kaivon sijainnissa. Sakkapesäällisten kaivojen sakkapesän tilavuus on 300l.

Nykyisen hulevesikaivon kannen nostaminen ~20 cm, ritiläkansi (toimii edelleen pintakuivatuskaivona).

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
<b>Hankkeen nimi</b> <b>RÄIKÄNPUISTON SUUNNITELMAN PÄIVITYS</b> <b>Rakennussuunnitelma</b>				
<b>Piirustuksen sisältö</b> Kuivatuskartta				
<b>DESTIA</b>		<b>YLÖJÄRVEN KAUPUNKI</b> Tekninen osasto		
Pvm	Suunn.	Tuula Karhunen	Pvm	Tark.
30.10.2015	Proj.pääll.	Laura Soosalu	30.10.2015	Hyv.
Tierekisterinum.			Mittakaava	
tie / tieosa / väli			1:500	
			Piiir.no	
			2	